

Trinkwasseranalyse, HB Kettling

Parameter	Einh.	aktuelle Analyse 24.04.2023	Grenzwert nach TrinkwV	Verfahren
Farbe	1 / m	<0,1	0,5	DIN EN ISO 7887, C1, 2012-04
Trübung	FNU	0,47	1	DIN EN ISO 7027, C21, 2016-11
Geruch, qualitativ		0	0	DIN EN 1622, B3-Anhang C, 2006
Geruch (GSW) bei 25°C		1	3	DIN EN 1622, B3, 2006-10
Wassertemperatur	°C	8,5		DIN 38404-4, C4, 1976-12
elektr. Leitf. bei 25 °C, vor Ort	µS / cm	265	2790	DIN EN 27888 (ISO 7888), C8, 1993-11
pH-Wert, vor Ort		7,6	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523, C5, 2012-04
Säurekapazität pH 4,3	mmol / l	1,66		DIN 38409, H7-4-1, 2005-12
SK (als Karbonathärte)	°dH	4,6		DIN 38409, H7-4-1, 2005-12
Calcium	mg / l	41,7		DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Magnesium	mg / l	4,1		DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Summe Erdalkalien	mmol / l	1,21		DIN EN ISO 17294-2 (E29)
(als Gesamthärte)	°dH	6,8		DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Natrium	mg / l	4,6	200	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kalium	mg / l	0,4		DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Aluminium, gesamt	mg / l	0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Eisen, gesamt (Fe)	mg / l	0,01	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Mangan, gesamt	mg / l	<0,001	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Ammonium	mg / l	<0,01	0,5	DIN 38 406-5, E5, 1983-10
Nitrit	mg / l	<0,01	0,1	DIN EN ISO 10304-1, D20, 2009-07
Nitrat	mg / l	21	50	DIN EN ISO 10304-1, D20, 2009-07
Phosphat, ortho	mg / l	<0,01		DIN EN 6878, D11, 2004-09
Chlorid	mg / l	6	250	DIN EN ISO 10304-1, D20, 2009-07
Sulfat	mg / l	25	240	DIN EN ISO 10304-1, D20, 2009-07
Fluorid	mg/l	<0,05	1,5	DIN EN ISO 10304-1, D20, 2009-07
TOC	mg/l	0,5		DIN EN 1484, H3, 2019-04
Blei	mg / l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Uran	mg / l	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2
KBE 20°C / 36°C	/ ml	0 / 0	100	TrinkwV §15 (1c)
Coliforme / E coli.	/ 100 ml	0 / 0	0	DIN EN ISO 9308-2: 2014-06
Enterokokken	/ 100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2, K15, 2000-11
Clostridium perfringens	/ 100 ml	0	0	DIN EN ISO14189, 2016-11

Gemäß § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes teilen wir Ihnen mit, dass das oben stehende Trinkwasser im Härtebereich weich liegt.